



YT-80M

80W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：80W。
11. 輸入：
 - MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
 - AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
 - Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
 - High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
 - Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
 - Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：7.5kg。
21. 尺寸：430W * 340D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-120M

120W 擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：120W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：8.9kg。
21. 尺寸：430W * 300D * 89H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。

擴大機系列

AMPLIFIER SERIES



YT-200M

200W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：200W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：14kg。
21. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-300M

300W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：300W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：15.5kg。
21. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-400M

400W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：400W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：18.3kg。
21. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。



YT-500M

500W擴大機 + MP3 / FM功能

1. 5CH麥克風輸入，2CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具 $\phi 6.3m/m$ 非平衡式混合輸入插座。
4. 附 LED VU 指示燈。
5. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
6. 具有高/低音音質控制。
7. 具 MP3 及 FM 功能。
8. 提供USB、SD-CARD介面支援，滿足不同使用習慣需求。
9. 若要安裝於 19" 標準機櫃，需另購 L 架。
10. 輸出功率：500W。
11. 輸入：
MIC Input * 5CH 2mv-54dB at 10K Ω 。
AUX Input * 2CH 90mv-22dB at 100K Ω 。
12. 輸出阻抗：
Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω 。
High impedance output 70V, 100V。
13. 輸出指示：LED Level Meter。
14. 音質控制：
Bass $\pm 10dB$ at 100Hz；
Treble $\pm 10dB$ at 10KHz。
15. 線性輸出：LINE OUT 500mv。
16. 頻率響應：25Hz~18KHz $\pm 3dB$ 。
17. AC 電源：AC110V 50/60Hz。
18. DC 電源：DC24V。
19. 雜音比：69dB。
20. 重量：21.3kg。
21. 尺寸：430W * 390D * 145H (mm)。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。