

數位D類擴大機系列



- ◆ D類數位擴大機，具有功耗損耗小和體積小、機身輕的優勢。
- ◆ 全球電壓90V-260V通用，適合各種電壓環境。
- ◆ 數位擴大機具有在傳輸過程中不會帶來相位延遲，相位失真，交越失真等。
- ◆ 使得總體出來的聲音更通透，更接近真實。中頻人聲清晰，低音有力，高音清晰透亮。
- ◆ 開機穩定，開機軟啟動。
- ◆ 數位擴大機CLASS D取代變壓器線路技術，具有節能省電優勢。
- ◆ 體積輕，功率瞬間爆發，靜音低噪，穩壓直流供電。
- ◆ 保護電壓限制，直流、短路開關的零影響，軟啟動從放大器底部進入空氣並隔離開空氣的方向放大器的前部和後部有內置變速風扇。
- ◆ 內置保險絲，短路、過壓、過流、超載、自助保護等五重保護。
- ◆ 具有身歷聲，單聲，橋接，三種功能。
- ◆ 通風，由底部進氣，主機前後出氣散熱，濾塵網可拆卸清洗。
- ◆ 介面類別型：XLR公母。 ◆ 接收方式：音樂信號。

型號	DA-8002	DA-8004	DA-8006
聲道數	2CH	4CH	6CH
立體輸出	0600W*2 / 8Ω 1000W*2 / 4Ω	0600W*4 / 8Ω 1000W*4 / 4Ω	0600W*6 / 8Ω 1000W*6 / 4Ω
橋接輸出	1200W*1 / 8Ω	1200W*2 / 8Ω	1200W*3 / 8Ω
輸入阻抗	平衡20KΩ，不平衡10KΩ		
總諧波失真	<0.005%		
失真率 / 信噪比	<0.5% / >80dB		
額定頻率 / 頻率響應	50-60Hz / 20Hz-20KHz (±0.25dB)		
輸入靈敏度	0.775Vrms		
動態範圍	90dB		
輸入電壓	AC 90V~260V/50/60Hz		
解析度	全頻20Hz-20KHz		
電壓增益	38.6dB		
重量	4kg	5kg	7kg
尺寸	483W * 280D * 75H (mm)		

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。