



PKA-830

綜合擴音機

1. 輸出功率：300W + 300W (8Ω)。
2. 輸入靈敏電阻：
MIC 3mv/10KΩ；
KTV. DVD. VCR. AUX 250mv/25KΩ。
3. 輸出位埠阻抗：PRE-output 2V/1KΩ。
4. 頻率響應：
MIC 20Hz~15KHz +0/-3dB；
MUSIC 20Hz~15KHz +0/-3dB。
5. 影像輸入：1V_{p-p}/75Ω。
6. 影像輸出：1V_{p-p}/75Ω。
7. 總諧波失真：0.03% (1KHz. 3dB. 8Ω)。
8. 輸入靈敏放電阻：
MIC BASS ±100dB (100Hz) TREBLE ±10dB (10KHz)。
MUSIC BASS ±10dB (100Hz) TREBLE ±10dB (10KHz)。
9. 具麥克風及音樂之總音量調整。
10. 具備有自動接唱、消音及音域加強功能鍵。
11. A、B 組喇叭輸出。
12. 3 組麥克風輸入及音量調整。
13. 具高、低音質調整。
14. 具迴音快慢、迴音長短、迴音大小調整。
15. 具AUX1/AUX2、放影機、光碟機及點歌機選擇功能鍵。

經銷商：

音寶國際股份有限公司

本圖樣僅供參考，外觀尺寸以實品為主，原廠並保留更改規格之權利。