




# SPEAKERS

		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 電話魔音箱 1. 承受功率: 20W。 2. 喇叭單體: 8 inch。 3. 輸入阻抗: 低阻抗 0-8Ω。 4. 頻率響應: 20Hz ~ 18KHz。 5. 材質: ABS (塑膠掛壁式)。 6. 電源: AC110V。 7. 尺寸: 228W * 135D * 263H(mm)。 8. 重量: 2kg。						<b>產品名稱</b> 6" 10W掛壁式喇叭 1. 額定功率: 10W。 2. 喇叭單體: 6 inch。 3. 輸入阻抗: 高阻抗 0-100V。 4. 頻率響應: 20Hz ~ 18KHz。 5. 材質: ABS (塑膠)。 6. 重量: 1.6kg。 7. 產品尺寸: 182W * 120D * 274H(mm)。				
產品型號	參考價格	電話洽詢		產品型號	參考價格	電話洽詢						
YT-1584A				SBP-610B								
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 塑膠喇叭 1. 頻率響應: 20Hz ~ 18KHz。 2. 材質: ABS (塑膠掛壁式)。 3. 尺寸: 228W * 135D * 263H(mm)。						<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 木箱喇叭 1. 頻率響應: 20Hz ~ 18KHz。 2. 材質: 木箱掛壁式。 3. 尺寸: 261W * 175D * 261H(mm)。				
產品型號	參考價格	額定功率	承受功率	輸入阻抗	喇叭單體	產品型號	參考價格	額定功率	承受功率	輸入阻抗	喇叭單體	
YT-0584	電話洽詢	5W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	YT-0580	電話洽詢	5W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	
YT-1084	電話洽詢	10W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	YT-1080	電話洽詢	10W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	
YT-1584	電話洽詢	15W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	YT-1580	電話洽詢	15W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	
YT-1584N	電話洽詢	NO	20W	0-8Ω(低阻抗)	8 inch	YT-1580N	電話洽詢	NO	20W	0-8Ω(低阻抗)	8 inch	
YT-3084/5	電話洽詢	5W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080/5	電話洽詢	5W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
YT-3084/10	電話洽詢	10W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080/10	電話洽詢	10W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
YT-3084/15	電話洽詢	15W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080/15	電話洽詢	15W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
YT-3084/30	電話洽詢	30W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080/30	電話洽詢	30W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
YT-3084N	電話洽詢	NO	45W	0-4Ω(低阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080N	電話洽詢	NO	45W	0-4Ω(低阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 塑膠喇叭 附無段音量調整器 1. 頻率響應: 20Hz ~ 18KHz。 2. 材質: ABS (塑膠掛壁式附無段音量調整器)。 3. 尺寸: 228W * 135D * 263H(mm)。						<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 木箱喇叭 附無段音量調整器 1. 頻率響應: 20Hz ~ 18KHz。 2. 材質: 木箱掛壁式附無段音量調整器。 3. 尺寸: 261W * 175D * 261H(mm)。				
產品型號	參考價格	額定功率	承受功率	輸入阻抗	喇叭單體	產品型號	參考價格	額定功率	承受功率	輸入阻抗	喇叭單體	
YT-0584V	電話洽詢	5W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	YT-0580V	電話洽詢	5W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	
YT-1084V	電話洽詢	10W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	YT-1080V	電話洽詢	10W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	
YT-1584V	電話洽詢	15W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	YT-1580V	電話洽詢	15W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	
YT-1584VN	電話洽詢	NO	20W	0-8Ω(低阻抗)	8 inch	YT-1580VN	電話洽詢	NO	20W	0-8Ω(低阻抗)	8 inch	
YT-3084V/5	電話洽詢	5W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080V/5	電話洽詢	5W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
YT-3084V/10	電話洽詢	10W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080V/10	電話洽詢	10W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
YT-3084V/15	電話洽詢	15W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080V/15	電話洽詢	15W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
YT-3084V/30	電話洽詢	30W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080V/30	電話洽詢	30W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
YT-3084VN	電話洽詢	NO	45W	0-4Ω(低阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	YT-3080VN	電話洽詢	NO	45W	0-4Ω(低阻抗)	8 inch(同軸喇叭)	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 嵌入式方式二音路喇叭 1. 輸入電壓: 100V。 2. 材質: ABS。 3. 具高壓輸入匹配變壓器。 4. 尺寸: 150W * 70D * 220H(mm) (SBW-410)。 192W * 75D * 280H(mm) (SBW-520)。 223W * 85D * 310H(mm) (SBW-630)。						<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 6" 6W 嵌入式喇叭 1. 額定功率: 6W。 2. 靈敏度: 90dB。 3. 頻率響應: 110Hz ~ 13KHz。 4. 輸入阻抗: 高阻抗 0-100V。 5. 安裝孔徑: 185mm (SM-6061)。尺寸: φ200*100(mm)。 166mm (SM-6062)。尺寸: φ200*65(mm)。 6. 喇叭單體: 6 inch。 7. 材質: Metal(鐵質), 附鐵質後蓋 (SM-6061)。				
產品型號	參考價格	額定功率	靈敏度	安裝尺寸	喇叭型式	重量	產品型號	參考價格	額定功率	承受功率	輸入阻抗	喇叭單體
SBW-410	電話洽詢	10W	87dB	120W*195H(mm)	4"二音路	1.3 kg	SM-6061	電話洽詢	6W	6W	高	6 inch
SBW-520	電話洽詢	20W	88dB	160W*250H(mm)	5"二音路	1.5 kg	SM-6062	電話洽詢	6W	6W	高	6 inch
SBW-630	電話洽詢	30W	88dB	190W*275H(mm)	6"二音路	2 kg						
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 音柱喇叭 附掛架/支 1. 輸入電壓: 100V。 2. 頻率響應: 100Hz ~ 20KHz。 3. 材質: Aluminum(鋁質)。 4. 喇叭單體: 4" Full Range Speaker。						<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 2" 6W 嵌入式喇叭 1. 額定功率: 6W。 2. 靈敏度: 91dB。 3. 頻率響應: 110Hz ~ 13KHz。 4. 輸入阻抗: 高阻抗 0-100V。 5. 安裝孔徑: 95mm。 6. 喇叭單體: 2 inch。 7. 材質: ABS(塑膠)。 8. 尺寸: φ103W*88D(mm)。				
產品型號	參考價格	額定功率	靈敏度	重量	尺寸	產品型號	參考價格	額定功率	承受功率	輸入阻抗	喇叭單體	
SCA-410	電話洽詢	10W	88dB±3dB	1.6 kg	152W * 100D * 253H(mm)	SP-2062	電話洽詢	6W	6W	高	2 inch	
SCA-420	電話洽詢	20W	89dB±3dB	2.54 kg	152W * 100D * 373H(mm)							
SCA-430	電話洽詢	30W	90dB±3dB	3.28 kg	152W * 100D * 493H(mm)							
SCA-440	電話洽詢	40W	91dB±3dB	3.92 kg	152W * 100D * 613H(mm)							
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 音柱喇叭 附掛架/支 1. 輸入電壓: 100V。 2. 頻率響應: 100Hz ~ 20KHz。 3. 材質: Aluminum(鋁質)。 4. 喇叭單體: 4" Full Range Speaker。						<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 5" 6W 嵌入式喇叭 1. 額定功率: 6W。 2. 靈敏度: 90dB。 3. 頻率響應: 110Hz ~ 13KHz。 4. 輸入阻抗: 高阻抗 0-100V。 5. 安裝孔徑: 150mm。 6. 喇叭單體: 5 inch。 7. 材質: ABS(塑膠)。 8. 尺寸: φ175W*60D(mm)。				
產品型號	參考價格	額定功率	靈敏度	重量	尺寸	產品型號	參考價格	額定功率	承受功率	輸入阻抗	喇叭單體	
SCA-510	電話洽詢	10W	88dB±3dB	1.8 kg	151W * 125D * 258H(mm)	SP-5062	電話洽詢	6W	6W	高	5 inch	
SCA-520	電話洽詢	20W	89dB±3dB	2.9 kg	151W * 125D * 378H(mm)							
SCA-530	電話洽詢	30W	90dB±3dB	3.9 kg	151W * 125D * 498H(mm)							
SCA-540	電話洽詢	40W	91dB±3dB	4.85 kg	151W * 125D * 618H(mm)							
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 嵌入式喇叭 塑膠框鐵網 1. 頻率響應: 20Hz ~ 18KHz。 2. 材質: ABS (嵌入式塑膠框鐵網)。 3. 尺寸: φ265 * 95(mm)。 4. 安裝孔徑: 230mm。						<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 6" 6W 嵌入式喇叭 1. 額定功率: 6W。 2. 靈敏度: 90dB。 3. 頻率響應: 110Hz ~ 13KHz。 4. 輸入阻抗: 高阻抗 0-100V。 5. 安裝孔徑: 170mm。 6. 喇叭單體: 6 inch。 7. 材質: ABS(塑膠)。 8. 尺寸: φ190W*75D(mm)。				
產品型號	參考價格	額定功率	承受功率	輸入阻抗	喇叭單體	產品型號	參考價格	額定功率	承受功率	輸入阻抗	喇叭單體	
YT-0581A	電話洽詢	5W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch	SP-6062	電話洽詢	6W	6W	高	6 inch	
YT-1081A	電話洽詢	10W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch							
YT-1581A	電話洽詢	15W	20W	0-100V(高阻抗)	8 inch							
YT-1581AN	電話洽詢	NO	20W	0-8Ω(低阻抗)	8 inch							
YT-3081A/5	電話洽詢	5W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)							
YT-3081A/10	電話洽詢	10W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)							
YT-3081A/15	電話洽詢	15W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)							
YT-3081A/30	電話洽詢	30W	45W	0-100V(高阻抗)	8 inch(同軸喇叭)							
YT-3081AN	電話洽詢	NO	45W	0-4Ω(低阻抗)	8 inch(同軸喇叭)							
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 360度球型喇叭 1. 額定功率: 20W。 2. 輸入電壓: 100V。 3. 靈敏度: 92dB±3dB。 4. 頻率響應: 130Hz ~ 15KHz。 5. 材質: ABS(塑膠)。 6. 重量: 2.2kg。 7. 尺寸: Φ254 (mm)。 附線長度 200cm。						<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 陣列喇叭 / 單支 1. 額定功率: 40W(Rated)/60W(max)。 2. 喇叭單體: 2 * 4" + 1 * 1"。 3. 輸入電壓: 100V。 4. 頻率響應: 70Hz ~ 16KHz。 5. 靈敏度: 87dB ± 3 dB。 6. 材質: ABS(塑膠)。 7. 尺寸: 385W*262D*137H(mm)。 8. 重量: 3.4kg。				
產品型號	參考價格	電話洽詢		產品型號	參考價格	電話洽詢						
SHR-20T				SA3-38Q								

		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 15W號角喇叭 1. 額定功率: 15W。 2. 輸入電壓: 100V。 3. 靈敏度: 113dB ± 3dB。 4. 頻率響應: 300Hz ~ 10KHz。 5. 材質: ABS(塑膠)。 6. 重量: 1.36kg。 7. 尺寸: 222W * 232D * 162H(mm)。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 6" 10W 吸頂式喇叭 1. 輸出功率: 10W(紅色) 5W(白色)。 2. 輸入阻抗: 高阻抗 0-100V。 3. 頻率響應: 120Hz ~ 18KHz。 4. 靈敏度: 90dB±3dB(1m,1W)。 5. 喇叭單體: 6 inch。 6. 材質: 鐵質。 7. 尺寸: φ270*87(mm)。 8. 重量: 1.4kg。	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 30W號角喇叭 1. 額定功率: 30W。 2. 輸入電壓: 100V。 3. 靈敏度: 113dB ± 3dB。 4. 頻率響應: 250Hz ~ 8KHz。 5. 材質: ABS(塑膠)。 6. 重量: 1.84kg。 7. 尺寸: 285W * 280D * 205H(mm)。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 防火嵌入式喇叭 1. 輸出功率: 6W。 2. 輸入阻抗: 高阻抗 0-100V。 3. 頻率響應: 150Hz ~ 18KHz。 4. 靈敏度: 92dB±3dB(1m,1W)。 5. 喇叭單體: 5 inch。 6. 材質: 鐵質。 7. 尺寸: φ180*130(mm)。 8. 重量: 1.4kg。	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 50W號角喇叭 1. 額定功率: 50W。 2. 輸入電壓: 100V。 3. 靈敏度: 99dB±3dB。 4. 頻率響應: 90Hz ~ 20KHz。 5. 材質: ABS(塑膠)。 6. 重量: 3.9kg。 7. 尺寸: 362W * 310D * 252H(mm)。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 5" 投射式喇叭 <b>1. 型式: 5" 單向投射式喇叭, (CSP-510P)</b> <b>5" 雙向投射式喇叭, (CSP-510D)</b> 2. 額定功率: 10W。 3. 輸入電壓: 100V。 4. 靈敏度: 94dB±3dB。 5. 頻率響應: 130Hz ~ 15KHz。 6. 材質: ABS, (CSP-510P) / Aluminum(鋁質)(CSP-510D)。 7. 重量: 1.6kg, (CSP-510P) / 2.6kg, (CSP-510D) 8. 尺寸: φ140 * 200(mm), (CSP-510P) φ138 * 205(mm), (CSP-510D)	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 30W高音號角喇叭 1. 額定功率: 30W。 2. 輸入電壓: 100V。 3. 靈敏度: 90dB±3dB。 4. 頻率響應: 100Hz ~ 10KHz。 5. 材質: ABS(塑膠)。 6. 重量: 3kg。 7. 尺寸: 366W * 272D * 165H(mm)。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 6.5" 投射式喇叭 <b>1. 型式: 6.5" 單向投射式喇叭, (CSP-620P)</b> <b>6.5" 雙向投射式喇叭, (CSP-620D)</b> 2. 額定功率: 20W。 3. 輸入電壓: 100V。 4. 靈敏度: 92dB±3dB, (CSP-620P) / 94dB±3dB, (CSP-620D) 5. 頻率響應: 110Hz ~ 15KHz。 6. 材質: Aluminum(鋁質)。 7. 重量: 2.8kg, (CSP-620P) / 3.4kg, (CSP-620D) 8. 尺寸: φ170 * 252(mm)。	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 喇叭筒 1. 頻率響應: 20Hz ~ 20KHz。 2. 材質: Aluminum(鋁質)。 3. 附件: 附固定架及不鏽鋼螺絲。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 防水號角喇叭(方型) 1. 頻率響應: 35Hz ~ 15KHz。 2. 輸入阻抗: 8Ω。 3. 材質: 鋁質(內含喇叭頭)。	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 喇叭頭(含變壓器) 1. 頻率響應: 250Hz ~ 7KHz。 2. 信噪比: 110dB。 3. 材質: Aluminum(鋁質)/ABS殼。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 4 管強力號角喇叭筒 1. 承受功率: 150W * 4。 2. 頻率響應: 20Hz ~ 20KHz。 3. 材質: Aluminum(鋁質)。 4. 重量: 12.1kg。 5. 尺寸: 20 inches (附固定架)。 6. 欲接高阻抗需另購喇叭頭和輸出變壓器。	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 喇叭頭 1. 輸入阻抗: 16Ω。 2. 材質: 鋁質。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 藝術造型喇叭 1. 輸出功率: 20W。 2. 頻率響應: 80Hz ~ 19KHz。 3. 輸入阻抗: 70V-100V。 <b>產品型號</b> 參考價格 SWP-4501 電話查詢 SWP-4502 電話查詢 SWP-4503 電話查詢	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 中間輸出變壓器(室內型) 1. 頻率響應: 20Hz ~ 18KHz。 2. 材質: EI 矽鋼片。 3. 型式: 室內型。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 造型喇叭 1. 輸出功率: 30W。 2. 頻率響應: 20Hz ~ 20KHz。 3. 靈敏度: 96dB。 4. 輸入阻抗: 70V-100V。 <b>產品型號</b> 參考價格 SAR-M301 電話查詢 SAR-M302 電話查詢 SAR-M303 電話查詢	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 中間輸出變壓器(室外型) 1. 頻率響應: 20Hz ~ 18KHz。 2. 材質: EI 矽鋼片。 3. 型式: 室外型。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 動物造型 SAR-T301 電話查詢 SAR-T302 電話查詢 SAR-S301 電話查詢 SAR-S302 電話查詢 SAR-S303 電話查詢 SAR-S304 電話查詢 SD-515L 電話查詢 SAR-A301 電話查詢 SAR-A302 電話查詢 SAR-A303 電話查詢 SAR-A304 電話查詢	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> UHF單頻無線麥克風 1. 工作頻段: UHF(合法頻段)。 2. 通道數目: 100個。 3. 調制方式: FM調頻。 4. 規格: 1U國際標準機箱。 5. 工作有效距離: 無阻隔及干擾下: 50米。 6. LED 背光 LCD 數字顯示幕。 7. 符合國家通訊傳播委員會NCC認證。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 窗口對講機 1. 工作電壓: DC9V。 2. 外話筒: -48dB ± 2dB 20Hz~20KHz。 3. 內話筒: -48dB ± 2dB 20Hz~16KHz。 4. 全自動雙向對講, 無需按鍵。 5. 外置喇叭(超薄設計)。 6. 具有抗干擾和防嗚叫功能。 7. 尺寸: 主機 158W*87D*46H(mm)。 副機 φ97*23H(mm)。	
		<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> UHF單頻無線麥克風(充電式) 1. 工作頻段: UHF(合法頻段)。 2. 通道數目: 100個。 3. 提供外部遙端遙控對頻功能, 無須至本接收機面前設定頻點。 4. 電池: 3號(AA)電池*2顆, 亦可使用充電電池並直接充電。				<b>規格內容</b> <b>產品名稱</b> 電源供應器 AC-DC ADAPTOR KG-1210 1. 輸入: AC100-240V 50Hz/60Hz。 2. 輸出: 12V / 1000mA。 KG-1215 1. 輸入: AC100-240V 50Hz/60Hz。 2. 輸出: 12V / 1500mA。	

產品型號 PKA-830	參考價格 電話洽詢	7. 具 AUX1/AUX2、放影機、光碟機及點歌機選擇功能鍵。 8. 附遙控器。 9. 尺寸: 430W * 410D * 170H(mm)。	產品型號 REC224	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 300W+300W綜合擴音機(含HDMI)	產品圖片	規格內容	產品名稱 數位音頻處理器
	1. 輸出功率: 300W + 300W(8Ω)。 2. A、B 組喇叭輸出。 3. 具高、低音調整。 4. 3 組麥克風輸入及音量調整。 5. 具麥克風及音樂之總音量調整。 6. 具備有自動接唱、消音及音域加強功能鍵。 7. 具 AUX1/AUX2、放影機、光碟機及點歌機選擇功能鍵。 8. 具 HDMI *3 路及 VGA *1 路輸入選擇。 9. 尺寸: 430W * 410D * 170H(mm)。	1. 24-bit 雙DSP, 高性能AKM的A/D AK5392和CIRRUS D/A Cs4382。 2. 每個輸入六段PEQ, 每個輸出四段PEQ, 參量, L-Shelf, H-Shelf, 多種EQ類型。 3. 每個輸出獨立限壓器, 門限, 比例, 上沖時間和釋放時間可調。			
產品型號 PKA-830II	參考價格 電話洽詢		產品型號 DSP-24	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 數位D類擴大機(2路)	產品圖片	規格內容	產品名稱 八組模組擴大機
	1. 立體聲輸出功率: 2* 450W at 8Ω。 2. 立體聲輸出功率: 2* 900W at 4Ω。 3. 頻率響應: 20Hz-20KHz ±3dB。 4. 輸入阻抗: 10KΩ Balanced。 5. 連接端子: XLR輸入連接器; SPEAKER輸出端。 6. 自動限幅輸出、短路、超載、過溫、開機延時等保護功能。 7. 尺寸: 483W * 380D * 45H(mm)。	1. 立體聲輸出功率: 2* 450W at 8Ω。 2. 立體聲輸出功率: 4* 900W at 4Ω。 3. 頻率響應: 20Hz-20KHz ±3dB。 4. 輸入阻抗: 10KΩ Balanced。 5. 連接端子: XLR輸入連接器; SPEAKER輸出端。 6. 自動限幅輸出、短路、超載、過溫、開機延時等保護功能。 7. 尺寸: 483W * 380D * 45H(mm)。		1. 輸出功率: 300W * 8CH。 2. 消耗功率: 2400W。 3. 保護機制: 過載保護。 4. 輸出阻抗: 低壓 4-16Ω * 8、高壓 100V * 4。 5. 具音量調整控制鈕。 6. 採 2U 設計方式, 可安裝於 19" 標準機櫃。 7. 具 POWER/OVER LOAD/CLIP OVER/SIGNAL 指示燈。 8. 尺寸: 483W * 395D * 89H(mm)。	
產品型號 DA-4502	參考價格 電話洽詢		產品型號 AMN600	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 數位D類擴大機(4路)	產品圖片	規格內容	產品名稱 四組模組擴大機
	1. 立體聲輸出功率: 4* 450W at 8Ω。 2. 立體聲輸出功率: 4* 900W at 4Ω。 3. 頻率響應: 20Hz-20KHz ±3dB。 4. 輸入阻抗: 10KΩ Balanced。 5. 連接端子: XLR輸入連接器; SPEAKER輸出端。 6. 自動限幅輸出、短路、超載、過溫、開機延時等保護功能。 7. 尺寸: 483W * 380D * 45H(mm)。	1. 輸出功率: 500W * 4CH。 2. 消耗功率: 2000W。 3. 保護機制: 過載保護。 4. 輸出阻抗: 低壓 4-16Ω * 4、高壓 100V * 2。 5. 具音量調整控制鈕。 6. 採 2U 設計方式, 可安裝於 19" 標準機櫃。 7. 具 POWER/OVER LOAD/CLIP OVER/SIGNAL 指示燈。 8. 尺寸: 483W * 395D * 89H(mm)。			
產品型號 DA-4504	參考價格 電話洽詢		產品型號 AMN1000	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 數位D類擴大機(2路)	產品圖片	規格內容	產品名稱 專業功率放大器
	1. 立體輸出: 600W * 2 / 8Ω、1000W * 2 / 4Ω。 2. 橋接輸出: 1200W * 1 / 8Ω。 3. 頻率響應: 20Hz-20KHz (±0.25dB)。 4. 輸入阻抗: 平衡20k, 不平衡10k。 5. 具有身歷聲, 單聲, 橋接, 三種功能。 6. 數位CLASS D取代變壓器線路技術, 具有節能省電優勢。 7. 體積輕, 功率瞬間爆發, 靜音低噪, 穩壓直流供電。 8. 尺寸: 480W*180D*70H(mm)。	1. 輸出功率 8Ω : 2 * 1000W。 2. 輸出功率 4Ω : 2 * 2000W。 3. 輸出功率 2Ω : 2 * 2300W。 4. 開關電源及濾波電容的穩壓電源設計。 5. 低雜訊設計, 當專業功率放大器工作時極度安靜。 6. 尺寸: 483W * 383D * 89H(mm)。			
產品型號 DA-8002	參考價格 電話洽詢		產品型號 PSA-1000	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 數位D類擴大機(4路)	產品圖片	規格內容	產品名稱 專業功率放大器
	1. 立體輸出: 600W * 4 / 8Ω、1000W * 4 / 4Ω。 2. 橋接輸出: 1200W * 2 / 8Ω。 3. 頻率響應: 20Hz-20KHz (±0.25dB)。 4. 輸入阻抗: 平衡20k, 不平衡10k。 5. 具有身歷聲, 單聲, 橋接, 三種功能。 6. 數位CLASS D取代變壓器線路技術, 具有節能省電優勢。 7. 體積輕, 功率瞬間爆發, 靜音低噪, 穩壓直流供電。 8. 尺寸: 480W*180D*70H(mm)。	1. 輸出功率 8Ω : 2 * 1150W。 2. 輸出功率 4Ω : 2 * 2300W。 3. 輸出功率 2Ω : 2 * 2600W。 4. 開關電源及濾波電容的穩壓電源設計。 5. 低雜訊設計, 當專業功率放大器工作時極度安靜。 6. 尺寸: 483W * 383D * 89H(mm)。			
產品型號 DA-8004	參考價格 電話洽詢		產品型號 PSA-1150	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 數位D類擴大機(6路)	產品圖片	規格內容	產品名稱 專業功率放大器
	1. 立體輸出: 600W * 6 / 8Ω、1000W * 6 / 4Ω。 2. 橋接輸出: 1200W * 3 / 8Ω。 3. 頻率響應: 20Hz-20KHz (±0.25dB)。 4. 輸入阻抗: 平衡20k, 不平衡10k。 5. 具有身歷聲, 單聲, 橋接, 三種功能。 6. 數位CLASS D取代變壓器線路技術, 具有節能省電優勢。 7. 體積輕, 功率瞬間爆發, 靜音低噪, 穩壓直流供電。 8. 尺寸: 480W*180D*70H(mm)。	1. 輸出功率 8Ω : 2 * 1300W。 2. 輸出功率 4Ω : 2 * 2600W。 3. 輸出功率 2Ω : 2 * 3000W。 4. 開關電源及濾波電容的穩壓電源設計。 5. 低雜訊設計, 當專業功率放大器工作時極度安靜。 6. 尺寸: 483W * 383D * 89H(mm)。			
產品型號 DA-8006	參考價格 電話洽詢		產品型號 PSA-1300	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 4*4數位矩陣處理器	產品圖片	規格內容	產品名稱 4" 二音路喇叭 / 對
	1. 4路平衡式話筒/線路輸入, 具有48V幻象供電功能。 2. 4路平衡式線路輸出。 3. 全功能矩陣混音, 直觀的信號路由表, 交叉點可控的電平。 4. 乙太網口輕鬆連接電腦及其他網路設備。 5. USB2.0 音訊介面, 可快速播放和錄製音訊。 6. 提供 24bit/48kHz 的傑出音質。 7. 自帶中英文操作軟體, 直觀、圖形化軟體控制介面。	1. 喇叭型式: 高傳真二音路喇叭。 2. 承受功率: 20-180W。 3. 喇叭單體: LF 1" 4" driver / HF 1" 1"。 4. 材質: 音箱採鍍銅材質射成型設計, 弧形金屬網罩。 5. 輸入阻抗: 0-8Ω 低壓阻抗。 6. 頻率響應: 80Hz-20KHz。 7. 靈敏度: 98dB ±3dB。 8. 尺寸: 208W * 120D * 140H(mm)。			
產品型號 DM-404	參考價格 電話洽詢		產品型號 MS-420	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 8*8數位矩陣處理器	產品圖片	規格內容	產品名稱 3" 2音路喇叭 / 對
	1. 8路平衡式話筒/線路輸入, 具有48V幻象供電功能。 2. 8路平衡式線路輸出。 3. 全功能矩陣混音, 直觀的信號路由表, 交叉點可控的電平。 4. 乙太網口輕鬆連接電腦及其他網路設備。 5. USB2.0 音訊介面, 可快速播放和錄製音訊。 6. 提供 24bit/48kHz 的傑出音質。 7. 自帶中英文操作軟體, 直觀、圖形化軟體控制介面。	1. 輸出功率: 100V-2.5W/5W/10W/15W/N.C. 2. 喇叭單體: LF 1" 3" driver / HF 1" 1"。 3. 材質: ABS (塑膠)。喇叭本身含吊架。 4. 輸入阻抗: 0-8Ω 低壓阻抗(切至第六段)。高壓阻抗具五段切換。 5. 重量: 1.7kg。 6. 尺寸: 130W * 115D * 197H(mm)。			
產品型號 DM-808	參考價格 電話洽詢		產品型號 TS-306T	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 專業擴大機	產品圖片	規格內容	產品名稱 4" 2音路防水喇叭 / 對
	1. 兩個獨立通道採用分離電源供電, 每個通道均有獨立的限幅保護及指示電路。 2. 採用靜音高轉速自動連續調速風扇冷卻系統。 3. 立體輸出: 2* 125W(rms)at 8Ω; 2* 200W(rms)at 4Ω。 4. 橋接輸出: 250W(rms)at 16Ω; 400W(rms)at 8Ω。 5. 輸入阻抗: 10KΩ/impedance; 20KΩ/balance。 6. 靈敏度: 1.22V full power at 8Ω。 7. 尺寸: 483W * 480D * 89H(mm)。	1. 喇叭型式: 4" 2-way 二音路喇叭。 2. 輸出功率: 100V-2.5W/5W/10W/20W/N.C. 3. 喇叭單體: LF 1" 4" / HF 1" 1"。 4. 材質: ABS (塑膠)。附喇叭本身含吊架。 5. 輸入阻抗: 0-8Ω 低壓阻抗(切至第六段)。高壓阻抗具五段切換。 6. 尺寸: 170W * 150D * 215H(mm)。			
產品型號 PN-250N	參考價格 電話洽詢		產品型號 TS-420BTS TS-420WTS	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 專業擴大機	產品圖片	規格內容	產品名稱 5" 2音路喇叭 / 對
	1. 兩個獨立通道採用分離電源供電, 每個通道均有獨立的限幅保護及指示電路。 2. 採用靜音高轉速自動連續調速風扇冷卻系統。 3. 立體輸出: 2* 250W(rms)at 8Ω; 2* 400W(rms)at 4Ω。 4. 橋接輸出: 500W(rms)at 16Ω; 800W(rms)at 8Ω。 5. 輸入阻抗: 10KΩ/impedance; 20KΩ/balance。 6. 靈敏度: 1.22V full power at 8Ω。 7. 尺寸: 483W * 480D * 89H(mm)。	1. 輸出功率: 100V-3.75W/7.5W/15W/30W/N.C. 2. 喇叭單體: LF 1" 5" driver / HF 1" 1"。 3. 材質: ABS (塑膠)。喇叭本身含吊架。 4. 輸入阻抗: 0-8Ω 低壓阻抗(切至第六段)。高壓阻抗具五段切換。 5. 重量: 2.5kg。 6. 尺寸: 182W * 162D * 242H(mm)。			
產品型號 PN-500N	參考價格 電話洽詢		產品型號 TS-506BTS	參考價格 電話洽詢	
產品圖片	規格內容	產品名稱 10路電源時序控制器	產品圖片	規格內容	產品名稱 6" 2音路防水喇叭 / 對
	1. 具有LCD顯示幕顯示電壓信息, LED指示插座工作狀態。 2. 具有十只通用插座, 其中後面板上的八只插座支持順序控制(順序打開和反向關閉, 間隔時間為1s), 前面板上的二只輔助插座, 方便直接輸出。	1. 喇叭型式: 6" 2-way 二音路喇叭。 2. 輸出功率: 40W。 3. 喇叭單體: LF 1" 6" / HF 1" 1"。 4. 材質: ABS (塑膠)。			

<p>3.外部控置採用標準RS-232控制，DC-24V電位控制輸入。 4.可以透過前面板上的主電源開關控制所有插座。 5.每個開關的開關時間：1秒。 6.尺寸：482W*166D*44H(mm)。</p>	<p>5.輸入阻抗：0-100V 高壓阻抗。 6.附喇叭本身含吊架。 7.尺寸：215W*180D*284H(mm)。</p>
<p>產品型號 PS-1010</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品型號 TS-640BT</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>
<p>產品圖片</p> 	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 5" 2音路喇叭 / 對</p> <p>1.輸出功率：30W。 2.喇叭單體：LF 1" 5" driver / HF 1" 1"。 3.材質：ABS (塑膠)。喇叭本身含吊架。 4.輸入阻抗：0-100V 高壓阻抗。 5.防水等級：IP-66。 6.頻率響應：80Hz-20KHz。</p>
<p>產品型號 TS-5030</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p> 
<p>產品型號 TS-6040</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 6" 2音路喇叭 / 對</p> <p>1.輸出功率：40W。 2.喇叭單體：LF 1" 6" driver / HF 1" 1"。 3.材質：ABS (塑膠)。喇叭本身含吊架。 4.輸入阻抗：0-100V 高壓阻抗。 5.防水等級：IP-66。 6.頻率響應：80Hz-20KHz。 7.尺寸：180W*180D*280H(mm)。</p>
<p>產品型號 CS-272N</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 8" 二音路三單體喇叭 / 對</p> <p>1.喇叭型式：8" 2-way 二音路喇叭。 2.承受功率：10-200W。 3.喇叭單體：LF 1" 8" driver / HF 2" 1"。 4.材質：木箱，附一組喇叭吊架。 5.輸入阻抗：0-8Ω 低壓阻抗 (CS-272N)。 6.0-100V 高壓阻抗 (CS-272T)。 6.尺寸：448W*268D*268H(mm)。</p>
<p>產品型號 CS-272T</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p> 
<p>產品型號 K-450</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 10" 二音路三單體喇叭 / 對</p> <p>1.喇叭型式：10" 2-way 二音路喇叭。 2.承受功率：150W。 3.喇叭單體：LF 1" 10" driver / HF 2" 1"。 4.材質：木箱，附一組喇叭吊架。 5.輸入阻抗：0-8Ω 低壓阻抗。 6.頻率響應：50Hz-20KHz。 7.靈敏度：91dB ±2dB。 8.尺寸：510W*290D*300H(mm)。</p>
<p>產品型號 K-480</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p> 
<p>產品型號 TK-12A</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 12" 2音路塑膠喇叭(低壓型) / 對</p> <p>1.喇叭型式：12" 2-way 二音路喇叭。 2.承受功率：250W。 3.最大功率：800W。 4.喇叭單體：LF 1" 12 inch driver / HF 1" 1.35 inch。 5.材質：ABS (塑膠)。 6.輸入阻抗：0-8Ω 低壓阻抗。 7.尺寸：330W*410D*630H(mm)。</p>
<p>產品型號 TK-15A</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p> 
<p>產品型號 PSH-10</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 10" 陣列式喇叭 / 支</p> <p>1.平均功率：200W。 2.定壓輸入：70-100V/8Ω。 3.輸入阻抗：8Ω/100V。 4.喇叭單體：LF 1" 10 inch / HF 1" 1.75 inch。 5.材質：塑膠一體成型結構號角式喇叭。 6.射程距離：250米。 7.靈敏度：98dB at 1m。 8.尺寸：355W*355D*480H(mm)。</p>
<p>產品型號 PSH-12</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 PSH-15</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 12" 陣列式喇叭 / 支</p> <p>1.平均功率：300W。 2.定壓輸入：70-100V/8Ω。 3.輸入阻抗：8Ω/100V。 4.喇叭單體：LF 1" 12 inch / HF 1" 1.75 inch。 5.材質：塑膠一體成型結構號角式喇叭。 6.射程距離：400米。 7.靈敏度：99dB at 1m。 8.尺寸：585W*585D*805H(mm)。</p>
<p>產品型號 PSH-15</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 K-3007-4</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 二音路喇叭 / 對</p> <p>1.喇叭型式：8" 2-way 二音路喇叭。(雙8吋音筒) 2.承受功率：300W。 3.最大音壓：120dB(SPL)。</p>
<p>產品型號 K-3009-1B</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 K-3009-1B</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 喇叭吊架 / 著地喇叭架(1組2支)</p> <p>K-3007-4: 1. 承重:10kg。 K-3009-1B: 1. 承重:40kg。 2. 長度:39.5cm</p>
<p>產品型號 TS-640BT</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 陣列式喇叭(低壓型) / 對</p> <p>1.全新的5單元陣列式設計為全頻段提供平滑的覆蓋進行了優化。 2.持續功率處理：150W連續。 3.阻抗：8Ω。 4.頻率響應：130Hz-15KHz(±3dB)。 5.輻射角度：120度(H) x 70度(V)。 6.尺寸：146W*171D*597H(mm)。 7.顏色：黑色或白色。</p>
<p>產品型號 PH-5150</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 TW-8</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 8" 2音路木箱喇叭(低壓型) / 對</p> <p>1.額定功率：200W / 400W / 800W(連續/音樂/峰值)。 2.喇叭型式：8" 二音路喇叭，低音反射。 3.輸入阻抗：0-8Ω 低壓阻抗。 4.頻率響應(±3 dB)：85Hz - 20KHz。 5.最大音壓SPL：105dB(峰值128dB)。 6.具標準三腳架支撐孔及21孔吊掛預留螺絲(附螺絲)。 7.外殼結構採用15毫米木膠合板製成，堅固耐用。 8.尺寸：240W*250D*375H(mm)。</p>
<p>產品型號 TW-10</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 TW-12</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 10" 2音路木箱喇叭(低壓型) / 對</p> <p>1.額定功率：300W / 600W / 1000W(連續/音樂/峰值)。 2.喇叭型式：10" 二音路喇叭，低音反射。 3.輸入阻抗：0-8Ω 低壓阻抗。 4.頻率響應(±3 dB)：85Hz - 20KHz。 5.最大音壓SPL：122dB(峰值128dB)。 6.具標準三腳架支撐孔及21孔吊掛預留螺絲(附螺絲)。 7.外殼結構採用15毫米木膠合板製成，堅固耐用。 8.尺寸：300W*340D*533H(mm)。</p>
<p>產品型號 TW-15</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 TS-12</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 12" 2音路木箱喇叭(低壓型) / 對</p> <p>1.額定功率：400W / 700W / 1400W(連續/音樂/峰值)。 2.喇叭型式：12" 二音路喇叭，低音反射。 3.輸入阻抗：0-8Ω 低壓阻抗。 4.頻率響應(±3 dB)：80Hz - 20KHz。 5.最大音壓SPL：125dB(峰值131dB)。 6.具標準三腳架支撐孔及21孔吊掛預留螺絲(附螺絲)。 7.外殼結構採用15毫米木膠合板製成，堅固耐用。 8.尺寸：360W*382D*600H(mm)。</p>
<p>產品型號 TS-15</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 TW-15SA</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 15" 2音路塑膠喇叭(低壓型) / 對</p> <p>1.喇叭型式：15" 2-way 二音路喇叭。 2.承受功率：400W。 3.最大功率：1000W。 4.喇叭單體：LF 1" 15 inch driver / HF 1" 1.35 inch。 5.頻率響應：45Hz - 20KHz。 6.材質：ABS (塑膠)。 7.輸入阻抗：0-8Ω 低壓阻抗。 8.尺寸：350W*475D*730H(mm)。</p>
<p>產品型號 TW-18SA</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 TW-18SA</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 15" 主動式低音音源喇叭 / 支</p> <p>1.電源：AC110V。 2.喇叭單體：15吋超低音單體*1。 3.輸出功率：1000W。 4.分頻點：40Hz-220Hz可調。 5.D類放大1000W / 8Ω。 6.前後面板烤漆。 7.採用木箱體。 8.具配音量調整及相位切換。</p>
<p>產品型號 TW-18SA</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 TW-18SA</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 18" 主動式低音音源喇叭 / 支</p> <p>1.電源：AC110V。 2.喇叭單體：18吋超低音單體*1。 3.輸出功率：1200W。 4.分頻點：40Hz-220Hz可調。 5.D類放大1200W / 8Ω。 6.前後面板烤漆。 7.採用木箱體。 8.具配音量調整及相位切換。</p>
<p>產品型號 TW-18SA</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>
<p>產品型號 TW-18SA</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>規格內容</p> <p>產品名稱 12" 2音路木箱喇叭 / 對</p> <p>1.喇叭型式：12" 2-way 二音路喇叭。 2.承受功率：300W。 3.最大功率：1000W。 4.喇叭單體：LF 1" 12 inch driver / HF 1" 1 inch。 5.材質：木箱。 6.輸入阻抗：0-8Ω 低壓阻抗。 7.尺寸：425W*720H*430D(mm)。</p>
<p>產品型號 TW-18SA</p> <p>參考價格 電話洽詢</p>	<p>產品圖片</p>

	4.喇叭單體：LF 2* 8 inch driver / HF 1*1 inch。 5.材質：木箱。 6.輸入阻抗：0-8Ω 低壓阻抗。 7.尺寸：320W * 310D * 565H(mm)。		SP-30LP: 1. 最大承重:50kg。 2. 離牆距離:36-46cm 3. 傾斜角度: 60度-180度。 4. 旋轉角度: 120度。																										
產品型號 TK-802	參考價格 電話洽詢	產品型號 SP-30LP SP-15F	參考價格 電話洽詢																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 單元: 3" * 5全頻高品質喇叭單元。(PSW-305) 3" * 8全頻高品質喇叭單元。(PSW-308)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 頻率響應: 120Hz-12KHz。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 輸入阻抗: 8Ω。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 額定功率: 80W。(PSW-305) 額定功率: 160W。(PSW-308)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 靈敏度: 97dB(1M/1W)。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 擴散角度: 100度*30度。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 材質: 合成板。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 表面處理: 黑色高硬度噴漆。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 安裝方式: 沒有標準支撐孔, 可多角度多方向安裝。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. 尺寸: 115W * 90D * 465H(mm)。(PSW-305) 112W * 90D * 720H(mm)。(PSW-308)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	1. 單元: 3" * 5全頻高品質喇叭單元。(PSW-305) 3" * 8全頻高品質喇叭單元。(PSW-308)		2. 頻率響應: 120Hz-12KHz。		3. 輸入阻抗: 8Ω。		4. 額定功率: 80W。(PSW-305) 額定功率: 160W。(PSW-308)		5. 靈敏度: 97dB(1M/1W)。		6. 擴散角度: 100度*30度。		7. 材質: 合成板。		8. 表面處理: 黑色高硬度噴漆。		9. 安裝方式: 沒有標準支撐孔, 可多角度多方向安裝。		10. 尺寸: 115W * 90D * 465H(mm)。(PSW-305) 112W * 90D * 720H(mm)。(PSW-308)			SP-15F: 1. 承重:50kg。  SP-16P: 1. 承重重量:18kg。  SPH-10: 1. 承重:40kg。 2. 管長:37.8cm。  SPS-606: 1. 承重:45kg。 2. 長度:20-40cm。 3. 可調角度: 0-90度。  K-307B: 1. 承重:30kg。 2. 高度:104-182cm。 3. 管心尺寸: φ25.4mm。  S-818B: 1. 高度:113-200cm。 2. 附有安全插銷。  SP-19B: 1. 承重:50kg。 2. 高度:106-183cm。 3. 管心尺寸: φ35mm。  SP-21B: 1. 高度:207cm。 2. 金屬關節(捲動卡榫外殼為塑料)。  SP-30B: 1. 承重:80kg。 2. 高度:110-180cm。 3. 尺寸: 單管直徑大約38mm。				
產品名稱	規格內容																												
1. 單元: 3" * 5全頻高品質喇叭單元。(PSW-305) 3" * 8全頻高品質喇叭單元。(PSW-308)																													
2. 頻率響應: 120Hz-12KHz。																													
3. 輸入阻抗: 8Ω。																													
4. 額定功率: 80W。(PSW-305) 額定功率: 160W。(PSW-308)																													
5. 靈敏度: 97dB(1M/1W)。																													
6. 擴散角度: 100度*30度。																													
7. 材質: 合成板。																													
8. 表面處理: 黑色高硬度噴漆。																													
9. 安裝方式: 沒有標準支撐孔, 可多角度多方向安裝。																													
10. 尺寸: 115W * 90D * 465H(mm)。(PSW-305) 112W * 90D * 720H(mm)。(PSW-308)																													
產品型號 PSW-305 PSW-308	參考價格 電話洽詢 電話洽詢	產品型號 SP-16P SPH-10 SPS-606 K-307B	參考價格 電話洽詢																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 包括1支12吋主動低音喇叭(尺寸: 348W*465D*460H(mm))。1組2支立柱快接無線喇叭(單支: 100W*100D*710H(mm))。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 總功率: 1800W。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 具有USB DSP 控制輸入接頭。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 具有飛梭設定開關。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 輸入2聲道XLR和1/4英寸組合輸入含2路麥克風/LINE IN 選擇開關, 3.5mm 立體PHONE JACK 輸入。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 具藍芽播放、LCD液晶DSP控制、立體選擇。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 具有AC110/220V切換開關。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 總組合高度不低於188cm。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 輸出1聲道XLR線路輸出。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. 材質: 黑色烤漆材質15mm膠合板。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. D類放大器最大壓級: 133dB。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. 附有手提帆布包裝防護罩。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	1. 包括1支12吋主動低音喇叭(尺寸: 348W*465D*460H(mm))。1組2支立柱快接無線喇叭(單支: 100W*100D*710H(mm))。		2. 總功率: 1800W。		3. 具有USB DSP 控制輸入接頭。		4. 具有飛梭設定開關。		5. 輸入2聲道XLR和1/4英寸組合輸入含2路麥克風/LINE IN 選擇開關, 3.5mm 立體PHONE JACK 輸入。		6. 具藍芽播放、LCD液晶DSP控制、立體選擇。		7. 具有AC110/220V切換開關。		8. 總組合高度不低於188cm。		9. 輸出1聲道XLR線路輸出。		10. 材質: 黑色烤漆材質15mm膠合板。		11. D類放大器最大壓級: 133dB。		12. 附有手提帆布包裝防護罩。			產品型號 K-3007-4 K-3009-1B SP-30LP SP-15F SP-16P SPH-10 SPS-606 K-307B S-818B SP-19B SP-21B SP-30B
產品名稱	規格內容																												
1. 包括1支12吋主動低音喇叭(尺寸: 348W*465D*460H(mm))。1組2支立柱快接無線喇叭(單支: 100W*100D*710H(mm))。																													
2. 總功率: 1800W。																													
3. 具有USB DSP 控制輸入接頭。																													
4. 具有飛梭設定開關。																													
5. 輸入2聲道XLR和1/4英寸組合輸入含2路麥克風/LINE IN 選擇開關, 3.5mm 立體PHONE JACK 輸入。																													
6. 具藍芽播放、LCD液晶DSP控制、立體選擇。																													
7. 具有AC110/220V切換開關。																													
8. 總組合高度不低於188cm。																													
9. 輸出1聲道XLR線路輸出。																													
10. 材質: 黑色烤漆材質15mm膠合板。																													
11. D類放大器最大壓級: 133dB。																													
12. 附有手提帆布包裝防護罩。																													
產品型號 SL-12A	參考價格 電話洽詢	產品型號 S-818B SP-19B SP-21B SP-30B	參考價格 電話洽詢																										
十三. 周邊設備系列																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HDMI訊號延長器</td> <td>1. 利用網路線, 可將訊號延長: 使用CAT-6規格以上時, 建議長度60公尺。使用CAT-5e規格時, 線材長度需不超過40公尺。 2. 支援HDMI 1.3 / HDCP 1.2。 3. 電源供應: 內附變壓器輸入: 100-240V輸出: DC5V/1A。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	HDMI訊號延長器	1. 利用網路線, 可將訊號延長: 使用CAT-6規格以上時, 建議長度60公尺。使用CAT-5e規格時, 線材長度需不超過40公尺。 2. 支援HDMI 1.3 / HDCP 1.2。 3. 電源供應: 內附變壓器輸入: 100-240V輸出: DC5V/1A。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無線呼叫系統 (3位數)</td> <td>1. 具有查看四位的數字 ID 碼功能。 2. 具有設置提示音響長度功能。 3. 具有自動清除時間設置功能。 4. 具有音量大小調節功能。 5. 具有場景選擇功能。 6. 具有左右兩支喇叭。 7. 顯示幕尺寸: 428W * 30D * 110H(mm)。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	無線呼叫系統 (3位數)	1. 具有查看四位的數字 ID 碼功能。 2. 具有設置提示音響長度功能。 3. 具有自動清除時間設置功能。 4. 具有音量大小調節功能。 5. 具有場景選擇功能。 6. 具有左右兩支喇叭。 7. 顯示幕尺寸: 428W * 30D * 110H(mm)。																		
產品名稱	規格內容																												
HDMI訊號延長器	1. 利用網路線, 可將訊號延長: 使用CAT-6規格以上時, 建議長度60公尺。使用CAT-5e規格時, 線材長度需不超過40公尺。 2. 支援HDMI 1.3 / HDCP 1.2。 3. 電源供應: 內附變壓器輸入: 100-240V輸出: DC5V/1A。																												
產品名稱	規格內容																												
無線呼叫系統 (3位數)	1. 具有查看四位的數字 ID 碼功能。 2. 具有設置提示音響長度功能。 3. 具有自動清除時間設置功能。 4. 具有音量大小調節功能。 5. 具有場景選擇功能。 6. 具有左右兩支喇叭。 7. 顯示幕尺寸: 428W * 30D * 110H(mm)。																												
產品型號 HE-50S	參考價格 電話洽詢	產品型號 WD-3S	參考價格 電話洽詢																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4進2出切換分配器</td> <td>1. 支援3個HDMI輸入和1個VGA輸入, 2個HDMI輸出。 2. 支援音頻通過光纖及耳機輸出。 3. 支援紅外線遙控和面板按鍵控制。 4. 支援HDMI最高分辨率達3840*2160 @60Hz 4:4:4。 5. 支援VGA最高分辨率達1080P @60Hz。 6. 支援HDMI 2.0和HDCP 2.2。 7. 支援智能EDID管理更多的顯示器。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	4進2出切換分配器	1. 支援3個HDMI輸入和1個VGA輸入, 2個HDMI輸出。 2. 支援音頻通過光纖及耳機輸出。 3. 支援紅外線遙控和面板按鍵控制。 4. 支援HDMI最高分辨率達3840*2160 @60Hz 4:4:4。 5. 支援VGA最高分辨率達1080P @60Hz。 6. 支援HDMI 2.0和HDCP 2.2。 7. 支援智能EDID管理更多的顯示器。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>講桌</td> <td>1. 輸入: 1組有線麥克風輸入及1組AUX輸入。 2. 輸出: 1組AUX輸出。 3. 內置一只DC12V 5AH充電電池。 4. 喇叭單體: 全音域6.5吋喇叭*2。 5. 與兩支長頸麥克風和兩支短頸麥克風搭配兩頭麥克風。 6. 可以選配一只檯燈。 7. 可以在單通和雙通(手持、領夾或頭戴麥克風可選)。 8. 可以在VHF或UHF中進行。 9. 無線服務範圍: VHF最大35M / UHF最大80M。 10. 頻率範圍: VHF 165至265MHz。 11. 音響功率峰值: 最大160W。 12. 尺寸: 550W * 410D * 1150H (mm)。 13. 重量: 20kg。 14. 材質: 鋁合金。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	講桌	1. 輸入: 1組有線麥克風輸入及1組AUX輸入。 2. 輸出: 1組AUX輸出。 3. 內置一只DC12V 5AH充電電池。 4. 喇叭單體: 全音域6.5吋喇叭*2。 5. 與兩支長頸麥克風和兩支短頸麥克風搭配兩頭麥克風。 6. 可以選配一只檯燈。 7. 可以在單通和雙通(手持、領夾或頭戴麥克風可選)。 8. 可以在VHF或UHF中進行。 9. 無線服務範圍: VHF最大35M / UHF最大80M。 10. 頻率範圍: VHF 165至265MHz。 11. 音響功率峰值: 最大160W。 12. 尺寸: 550W * 410D * 1150H (mm)。 13. 重量: 20kg。 14. 材質: 鋁合金。																		
產品名稱	規格內容																												
4進2出切換分配器	1. 支援3個HDMI輸入和1個VGA輸入, 2個HDMI輸出。 2. 支援音頻通過光纖及耳機輸出。 3. 支援紅外線遙控和面板按鍵控制。 4. 支援HDMI最高分辨率達3840*2160 @60Hz 4:4:4。 5. 支援VGA最高分辨率達1080P @60Hz。 6. 支援HDMI 2.0和HDCP 2.2。 7. 支援智能EDID管理更多的顯示器。																												
產品名稱	規格內容																												
講桌	1. 輸入: 1組有線麥克風輸入及1組AUX輸入。 2. 輸出: 1組AUX輸出。 3. 內置一只DC12V 5AH充電電池。 4. 喇叭單體: 全音域6.5吋喇叭*2。 5. 與兩支長頸麥克風和兩支短頸麥克風搭配兩頭麥克風。 6. 可以選配一只檯燈。 7. 可以在單通和雙通(手持、領夾或頭戴麥克風可選)。 8. 可以在VHF或UHF中進行。 9. 無線服務範圍: VHF最大35M / UHF最大80M。 10. 頻率範圍: VHF 165至265MHz。 11. 音響功率峰值: 最大160W。 12. 尺寸: 550W * 410D * 1150H (mm)。 13. 重量: 20kg。 14. 材質: 鋁合金。																												
產品型號 PH-402VR	參考價格 電話洽詢	產品型號 PH-420U	參考價格 電話洽詢																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>音源啟動盒</td> <td>1. 可轉換廣播訊號由高壓轉成麥克風訊號至擴大機麥克風輸入端。 2. 可轉換廣播訊號由高壓轉成乾接點 REMOTE 輸出至 AMP REMOTE 端。 3. 具有啟動指示燈。 4. 具有麥克風端輸出。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	音源啟動盒	1. 可轉換廣播訊號由高壓轉成麥克風訊號至擴大機麥克風輸入端。 2. 可轉換廣播訊號由高壓轉成乾接點 REMOTE 輸出至 AMP REMOTE 端。 3. 具有啟動指示燈。 4. 具有麥克風端輸出。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>升降式講桌</td> <td>1. 講桌高度: 90cm-120cm 可調式。 2. 桌面尺寸: 620mmx425mm。 3. 材質: 木質。 4. 桌面副控制面板: 具備控制 PLAY、STOP、FF、RW-MICVOL、高音、低音控制鈕。 5. 桌面翻轉式麥克風: 為電容式麥克風具光環指示燈與快拆式佳能座, 方便辨識收納。 6. 可調式桌面高度, 適合各種身高及場所使用。 7. 置物抽屜附鎖。 8. 含桌面控制面板及光環麥克風。 9. 擴音器與講桌可任意分離與組合。 10. 擴音器規格: 輸出功率: 80W(MAX)、喇叭: 同軸式全音域喇叭、輸入: 麥克風x3; 輔助輸入x1。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	升降式講桌	1. 講桌高度: 90cm-120cm 可調式。 2. 桌面尺寸: 620mmx425mm。 3. 材質: 木質。 4. 桌面副控制面板: 具備控制 PLAY、STOP、FF、RW-MICVOL、高音、低音控制鈕。 5. 桌面翻轉式麥克風: 為電容式麥克風具光環指示燈與快拆式佳能座, 方便辨識收納。 6. 可調式桌面高度, 適合各種身高及場所使用。 7. 置物抽屜附鎖。 8. 含桌面控制面板及光環麥克風。 9. 擴音器與講桌可任意分離與組合。 10. 擴音器規格: 輸出功率: 80W(MAX)、喇叭: 同軸式全音域喇叭、輸入: 麥克風x3; 輔助輸入x1。																		
產品名稱	規格內容																												
音源啟動盒	1. 可轉換廣播訊號由高壓轉成麥克風訊號至擴大機麥克風輸入端。 2. 可轉換廣播訊號由高壓轉成乾接點 REMOTE 輸出至 AMP REMOTE 端。 3. 具有啟動指示燈。 4. 具有麥克風端輸出。																												
產品名稱	規格內容																												
升降式講桌	1. 講桌高度: 90cm-120cm 可調式。 2. 桌面尺寸: 620mmx425mm。 3. 材質: 木質。 4. 桌面副控制面板: 具備控制 PLAY、STOP、FF、RW-MICVOL、高音、低音控制鈕。 5. 桌面翻轉式麥克風: 為電容式麥克風具光環指示燈與快拆式佳能座, 方便辨識收納。 6. 可調式桌面高度, 適合各種身高及場所使用。 7. 置物抽屜附鎖。 8. 含桌面控制面板及光環麥克風。 9. 擴音器與講桌可任意分離與組合。 10. 擴音器規格: 輸出功率: 80W(MAX)、喇叭: 同軸式全音域喇叭、輸入: 麥克風x3; 輔助輸入x1。																												
產品型號 ST-08	參考價格 電話洽詢	產品型號 D-120 D-120A	參考價格 電話洽詢																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>雙DVD播放機</td> <td>1. 全新設計的超大雙 LCD 顯示幕。 2. 具備雙 HDMI 與雙 VGA 可同時輸出。 3. 具備雙音頻及影像獨立書出接頭, 雙 DVD / USB / SD 播放功能。 4. 支援杜比音響與 DTS。 5. 直接面板按鍵功能齊全。 6. 尺寸: 483W*260D*88H(mm)。 7. 重量: 5kg。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	雙DVD播放機	1. 全新設計的超大雙 LCD 顯示幕。 2. 具備雙 HDMI 與雙 VGA 可同時輸出。 3. 具備雙音頻及影像獨立書出接頭, 雙 DVD / USB / SD 播放功能。 4. 支援杜比音響與 DTS。 5. 直接面板按鍵功能齊全。 6. 尺寸: 483W*260D*88H(mm)。 7. 重量: 5kg。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機櫃型收音機</td> <td>1. 專業級高保真身歷聲數位石英鎖相環收音系統。 2. AM/FM 手動/自動調節功能, 99個頻道儲存。 3. 關機自動記憶功能, 資料終身記憶永不丟失。 4. 輸出採用AA類放大音質倍感動聽, 立體聲輸出。 5. 31鍵紅外線遙控全功能遙控, 6種色彩顯示模式選擇。 6. 通電自動播放。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	機櫃型收音機	1. 專業級高保真身歷聲數位石英鎖相環收音系統。 2. AM/FM 手動/自動調節功能, 99個頻道儲存。 3. 關機自動記憶功能, 資料終身記憶永不丟失。 4. 輸出採用AA類放大音質倍感動聽, 立體聲輸出。 5. 31鍵紅外線遙控全功能遙控, 6種色彩顯示模式選擇。 6. 通電自動播放。																		
產品名稱	規格內容																												
雙DVD播放機	1. 全新設計的超大雙 LCD 顯示幕。 2. 具備雙 HDMI 與雙 VGA 可同時輸出。 3. 具備雙音頻及影像獨立書出接頭, 雙 DVD / USB / SD 播放功能。 4. 支援杜比音響與 DTS。 5. 直接面板按鍵功能齊全。 6. 尺寸: 483W*260D*88H(mm)。 7. 重量: 5kg。																												
產品名稱	規格內容																												
機櫃型收音機	1. 專業級高保真身歷聲數位石英鎖相環收音系統。 2. AM/FM 手動/自動調節功能, 99個頻道儲存。 3. 關機自動記憶功能, 資料終身記憶永不丟失。 4. 輸出採用AA類放大音質倍感動聽, 立體聲輸出。 5. 31鍵紅外線遙控全功能遙控, 6種色彩顯示模式選擇。 6. 通電自動播放。																												
產品型號 PD-2022DU	參考價格 電話洽詢	產品型號 F-50S	參考價格 電話洽詢																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手持式無線電對講機</td> <td>1. 雙段雙顯/雙待功能。 2. 50組CTCSS/104組DCS編碼。 3. 模擬、數字音自動掃描。 4. A/B工作頻段獨立操作功能。 5. 緊急報警功能。 6. NCC審驗合法認證通過。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	手持式無線電對講機	1. 雙段雙顯/雙待功能。 2. 50組CTCSS/104組DCS編碼。 3. 模擬、數字音自動掃描。 4. A/B工作頻段獨立操作功能。 5. 緊急報警功能。 6. NCC審驗合法認證通過。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>喇叭測試計</td> <td>1. 可測試喇叭線路所接喇叭總瓦數。 2. 具備短路保護。 3. 測試範圍0-2000W以內。 備註: 限用於具有OPT變壓器線路測試。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	喇叭測試計	1. 可測試喇叭線路所接喇叭總瓦數。 2. 具備短路保護。 3. 測試範圍0-2000W以內。 備註: 限用於具有OPT變壓器線路測試。																		
產品名稱	規格內容																												
手持式無線電對講機	1. 雙段雙顯/雙待功能。 2. 50組CTCSS/104組DCS編碼。 3. 模擬、數字音自動掃描。 4. A/B工作頻段獨立操作功能。 5. 緊急報警功能。 6. NCC審驗合法認證通過。																												
產品名稱	規格內容																												
喇叭測試計	1. 可測試喇叭線路所接喇叭總瓦數。 2. 具備短路保護。 3. 測試範圍0-2000W以內。 備註: 限用於具有OPT變壓器線路測試。																												
產品型號 AI-3000B	參考價格 電話洽詢	產品型號 STM-1000	參考價格 電話洽詢																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>音響調整器</td> <td>V-15R 1. 承受功率: 15W。 2. 輸入阻抗: 0-8Ω。 SVR-50 1. 承受功率: 50W。 2. 輸入阻抗: 0-100V。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	音響調整器	V-15R 1. 承受功率: 15W。 2. 輸入阻抗: 0-8Ω。 SVR-50 1. 承受功率: 50W。 2. 輸入阻抗: 0-100V。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>產品名稱</th> <th>規格內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溫度調節風扇</td> <td>1. 附手動自動切換。 2. 內附3組 12x12(CM)風扇。 3. 工作溫度: 50 Centi-grade +/- 10 Centi-grade。 4. 消耗功率: 45W。</td> </tr> </tbody> </table>	產品名稱	規格內容	溫度調節風扇	1. 附手動自動切換。 2. 內附3組 12x12(CM)風扇。 3. 工作溫度: 50 Centi-grade +/- 10 Centi-grade。 4. 消耗功率: 45W。																		
產品名稱	規格內容																												
音響調整器	V-15R 1. 承受功率: 15W。 2. 輸入阻抗: 0-8Ω。 SVR-50 1. 承受功率: 50W。 2. 輸入阻抗: 0-100V。																												
產品名稱	規格內容																												
溫度調節風扇	1. 附手動自動切換。 2. 內附3組 12x12(CM)風扇。 3. 工作溫度: 50 Centi-grade +/- 10 Centi-grade。 4. 消耗功率: 45W。																												
產品型號 V-15R VR-2	參考價格 電話洽詢	產品型號 STM-1000	參考價格 電話洽詢																										